

JOGSZABÁLYI KERETEK • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) – 1997. évi CII. törvénnyel beiktatott – 26/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

- (1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Mvt. 87. §-ának 5. pontja szerinti munkahelyekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekre.
- (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
- a vasúti, közúti, vízi- és a légiközlekedés biztonságát és rendjét szabályozó jelzések,
 - a termékeken, illetve csomagolásukon alkalmazott, a forgalomba hozatalhoz megkívánt jelzések,
 - a veszélyes anyagokon, illetve csomagolásukon alkalmazott jelzések alkalmazására.

(3) E rendelet alkalmazásában:

- a) biztonsági és egészségvédelmi jelzés (a továbbiakban együtt: biztonsági jelzés): meghatározott mértani forma, szín-, hang-, fény-, képi (piktogram) emberi testmozgás útján adott olyan információ, amely – az egyéb munkavédelmi követelmények teljesülése mellett – lehetővé teszi, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat (kockázatokat);
- b) biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képi (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel;
- c) tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt;
- d) figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet;

- e) rendelkező jel: olyan biztonsági jel, amely meghatározott magatartást ír elő;
- f) elsősegély- vagy menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a vészkijárat helyét, az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi;
- g) tűzvédelmi tájékoztató jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi;
- h) jelzőtábla: biztonsági jelet hordozó tábla, amelynek felismerhetőségét kellő megvilágítás biztosítja;
- i) kiegészítő tábla: a jelzőtáblával együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla;
- j) biztonsági szín: olyan szín, amelynek meghatározott jelentése van a biztonság szempontjából;
- k) képi jel (piktogram): jelzőtáblán vagy világító táblán alkalmazott sematikus ábra;
- l) világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból álló, belülről vagy hátulról kivilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült biztonsági jelet hordozó eszköz;
- m) hangjel: olyan, előzetesen meghatározott jelentésű akusztikus jel, amelyet természetes vagy szintetizált emberi beszédhang alkalmazása nélkül bocsát ki az arra szolgáló eszköz;
- n) szóbeli kommunikáció: előre meghatározott formájú, természetes vagy szintetizált emberi hangon történő közlés;
- o) kézjel: az irányítást végző személy karjának vagy kezének előzetesen meghatározott jelentésű mozgása vagy helyzete, amely veszélyt, illetve szükséges tevékenységet jelez.

2. §

- (1) A munkáltató köteles biztonsági jelzéseket kihelyezni, karbantartani, azokat a munkakörülmények változásából adódóan vagy elhasználódásuk miatt cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
- (2) Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy

munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

(3) A munkáltató a biztonsági jelzés szükségességének meghatározásakor figyelembe veszi a munkahelyi kockázatok értékelésének eredményét.

3. §

- (1) A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállaló a biztonsági jelzések jelentését és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalói kötelezettségeket elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt ismerje.
- (2) A munkavállalónak a biztonsági jelzéseket figyelembe kell vennie.

4. §

A biztonsági jelzések fajtái az 1. § (3) bekezdésének a)-b) pontjaiban megjelölt gyűjtőfogalmakon túlmenően a következők:

- a) állandó jelzésnek minősülnek az 1. § (3) bekezdésének c)-g) pontjai alatt felsoroltak. Az állandó jelzéseket tartósan, nehezen eltávolítható módon kell kihelyezni;
- b) időszakos jelzésnek minősülnek az 1. § (3) bekezdésének l)-o) pontjai alatt felsoroltak.

5. §

- (1) A különböző biztonsági jelzések szükség esetén együttesen is alkalmazhatók.
- (2) Hasonló információtartalmú biztonsági jelzések esetén választani lehet:
- a) biztonsági szín és jelzőtábla között, a botlás vagy lezuhanás veszélyének jelzéséhez;
- b) világító jel, hangjel és szóbeli kommunikáció között.
- (3) Az alábbi jelzéseket együttesen is lehet használni:
- a) világító jel és hangjel;
- b) világító jel és szóbeli kommunikáció;
- c) kézjel és szóbeli kommunikáció.

6. §

(1) A táblázatban meghatározott biztonsági színek jelentése valamennyi biztonsági jelzésben azonos.

Biztonsági szín	Jelentés	Példa
Vörös (piros)	Tiltás Veszély Tűzvédelmi berendezés, eszköz, anyag	Veszélyes magatartás Allj, üzemszűnet, vészkiakapcsoló, menekülés (mentés) Hely
Sárga vagy borostyánsárga	Figyelmeztetés	Figyelem, vigyázat
Kék	Rendelkezés	Meghatározott magatartás vagy tevékenység. Egyéni védőfelszerelés kötelező
Zöld	Vészkijárat, menekülési útvonal, elsősegély Veszélymentesség	Ajtók, kijáratok, utak, eszközök, helyek Visszatérés a normális állapothoz

(2) Az e rendeletben szereplő biztonsági és alapszín-ek CIE¹ színjellemzői a következők:

Biztonsági szín neve	Sorszám az MSZ 9618/1 szerint
Vörös (piros)	33
Sárga	23
Borostyán	24
Kék	3
Zöld	3
Alapszín neve	
Fehér	39
Fekete	50

¹CIE: Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság